

**GLOSSCOAT 367-T**

Saf Akrilik İçerikli UV Koruyucu Lak

**Ürün özellikleri**

GLOSSCOAT 367-T Acryflex T Tenis Kortu, PAVERCOAT 43 2K bisiklet ve yürüyüş yolları sistemlerinde daha yüksek UV ve aşınma direnci için üretilmiş %100 saf akrilik lateks esaslı şeffaf koruyucu bir sonkat malzemedir.

**Avantajlar**

- Kullanıma hazır.
- 0 VOC.
- Sprey, Rulo veya Fırça ile uygulanabilir.
- Hızlı kurur.

**Ürün Özellikleri (20C'de)**

Özgül Ağırlık (yaklaşık)	1,03 gr/cm <sup>3</sup>
Katı Madde (% Ağırlık)	36
Dokunma Kuruması	30 dk
Katlar Arası Bekleme Süresi	Minimum 2 saat
Teorik Sarfiyat (1Kat)	0.150-0,200 kg/m <sup>2</sup>

**Yüzey Hazırlığı**

- Yüzeyler yağ, kir, kalıntı, toz ve diğer kontamine ortamlardan temizlenmelidir.

**Uygulama Prosedürü**

Özel bir işlem yoktur, Ürün uygulamaya hazırdır, rulo, fırça veya sprey ile uygulanır. Sprey uygulamalarında eş zamanlı rulo ile üzerinden geçirilmesi homojen bir film için önerilir.

14°C'nin altında veya 35°C'nin üzerindeki hava sıcaklıklarında malzemeyi uygulamayın.

**Önemli Not**

Sarfiyatlar yüzey porozitesine, ortam sıcaklığına ve uygulama tekniğine göre değişiklik gösterebilir.

**Ambalaj**

50 kg Polietilen bidonlarda veya 180 kg çelik bidonlarda.

**Depolama Koşulları**

Ürün, 15°C ile 35°C arasındaki sıcaklık aralığında, kapalı ve kuru depolama alanlarında hiç açılmamış kendi orijinal ambalajlarında saklanmalıdır. Raf ömrü (garanti), serin ve kuru yerde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ürünleri açık havada güneşe maruz bırakmayın. Soğuk havalarda donma tehlikesinden koruyun.

**Güvenlik ve İlgili Veriler**

GLOSSCOAT 367-T tehlikeli değildir ve formaldehit, asbest, cıva, kurşun veya kromat ve türevleri içermez. Güvenli taşıma, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili ürün güvenlik bilgi formuna (MSDS) bakınız.

**Not**

Bu teknik sayfada yapılan açıklamalar ürünün ilgili standartlara göre yapılmış test değerlendirmeleri ve sonuçlarına göre yapılmış olup uygulayıcılara kılavuz sağlaması amaçlanmıştır. İşçilik, hava koşulları, inşaat, kullanılan ekipman ve sonuçları etkileyen diğer değişkenler tamamen kontrolümüz dışında olduğundan, UNİCA bu malzemeyle ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. UNİCA, yalnızca malzemenin ürün özelliklerine uygun olduğunu garanti eder ve bu ürünün alıcısına veya kullanıcılarına yönelik tek sorumluluğu, üretim hatalarına karşı yalnızca ürünün değiştirme değeriyle sınırlıdır. UNİCA hiçbir durumda, yapılan malzeme veya işle bağlantılı olarak doğrudan veya tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Üretici, ürünlerinin uygulandığı alt yapıdaki herhangi bir kusur, değişiklik veya koşul değişikliğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.